


Weld-on PE end, with ZAK[®]-connection

6185



Application

- Das System ZAK[®] ist eine gewindelose Verbindungstechnik, die mittels einer Bajonettverriegelung den Fitting mit der Hausanschluss-Armatur verbindet.
- Mit diesem sehr einfachen Verbindungssystem gehört die Gewindeverbindung der Vergangenheit an. Zudem ist mit diesem System der Korrosionsschutz der Verbindungstechnik gewährleistet.

Characteristics

- Leichte und schnelle Montage
- Kein Werkzeug zur Montage notwendig
- Unthreaded connection technique
- Kein Hanfen beim Eindichten des Fittings
- Integriert in Anbohrschellen, Schiebern, Ventilen und Fittings
- Zuverlässige Abdichtung durch Doppel-O-Ring in der ZAK[®]-Verbindung
- Jederzeit und einfach wieder demontierbar
- Einstecktiefe ZAK[®]46 - 35 mm
- Druckstufe PN 5

Material

- Steckfitting Guss
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021
- O-Ring
 - NBR
- PE-Anschweissenden
 - PE 100, SDR 11
 - nach DIN 8074

	ø PE	PN (bar)	ZAK [®]	L (mm)	L1 (mm)	weight (kg)
6185032000	32	5	46	160	115	0.650
6185040000	40	5	46	165	115	0.750
6185050000	50	5	46	190	130	0.830
6185063000	63	5	46	195	130	0.950