


Einbaugarnitur starr, für Schieber, sechskant

9635



Anwendung

- Für Schieber DN 50 bis DN 500

Eigenschaften

- Sonderlängen auf Anfrage
- Schlüsselnuss DN 50 300 N (Nr. 9026020002)
- Schlüsselnuss DN 65 bis DN 200 500 N (Nr. 9026020003)
- Schlüsselnuss Klappen 120 N (Nr. 9030020004)

Achtung

- Schlüsselnuss oben 6-kant

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

	DN	L (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)
9635050001	50	1090	1600	4.800
9635080001	65/80	1090	1670	4.700
9635100001	100	1087	1730	4.700
9635125151	125/150	1087	1820	4.700
9635200001	200	977	1850	4.500
9635250000	250	927	1850	8.800
9635300000	300	870	1900	10.000
9635350000	350	690	2000	10.000
9635400000	400	640	2050	9.800