


Support de tube, hauteur 600 à 750 mm

9123



Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)	N° CAN 411
912300080	80	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876178
912300100	100	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876179
912300125	125	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876181
912300150	150	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876182
912300200	200	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876183
912300250	250	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876184
912300300	300	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876185
912300350	350	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876186
912300400	400	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876187
912300500	500	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	
912300600	600	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	

SW = ouverture de clé