


# Guarnizione di posa rigida, per saracinesche

# 9630



## Applicazione

- Per saracinesche DN 50 a DN 500

## Caratteristiche

- Lunghezze speciali su richiesta
- Quadro di manovra DN 50 300 N (n° 9030020002)
- Quadro di manovra DN 65 a DN 200 roo N (n° 9030020003)
- Quadro di manovra valvola a farfalla 120 N (n° 9030020004)

## Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
9630050001	50	1090	1600	4.800	871136	871118
9630080001	65/80	1090	1670	4.700	871138	871121
9630100001	100	1087	1730	4.700	871139	871122
9630125151	125/150	1087	1820	4.700	87114*	87112
9630200001	200	977	1850	4.500	871143	871125
9630250000	250	927	1850	6.400	871144	871126
9630300000	300	870	1900	6.500	871145	871127
9630350000	350	690	2000	10.000	871146	
9630400000	400	640	2050	10.000	871147	871128