


Verlängerungsset zu Einbaugarnitur starr 9100

9101



Anwendung

- Für die Verlängerung bereits eingebauter, starrer Einbaugarnituren (EBG) im Hausanschlussbereich, DN 20 bis DN 40 und ¾" bis 2"

Einbau und Montage

- Schlüsselnuss und Abschlusskappe bei der zu verlängernden EBG entfernen.
- Klickmuffe und Kuppi bis zum Anschlag auf die zu verlängernde EBG stecken.
- PE-Rohr und 4kt.-Stahl auf die gewünschte Länge kürzen und bis zum Anschlag in die Klickmuffe bzw. Kuppi stecken.
- Abschlusskappe und Schlüsselnuss wieder auf die verlängerte EBG montieren.

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

	ø D	L (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 412
9101000050	48	500	1.200	871821
9101000100	48	1000	2.200	871821
9101000150	48	1500	3.200	871821