



## Hydranten-Verlängerung oben, H4

## N810



### Produktthinweis

- Nach der Montage muss eine Druck- und Funktionskontrolle durchgeführt werden.

|           |   | L<br>(cm) | Frosttiefe<br>(cm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>412 |
|-----------|---|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| N81000010 | o | 10        |                    | 5.900           | 857331         |
| N81000015 | o | 15        |                    | 7.800           |                |
| N81000021 | x | 20        | 57                 | 10.200          | 857332         |
| N81000023 | x | 20        | 77                 | 11.000          | 857332         |
| N81000020 | x | 20        | 97                 | 11.600          | 857332         |
| N81000022 | x | 20        | 135                | 12.900          | 857332         |
| N81000026 | x | 25        | 57                 | 11.400          |                |
| N81000028 | x | 25        | 77                 | 12.000          |                |
| N81000025 | x | 25        | 97                 | 12.700          |                |
| N81000027 | x | 25        | 135                | 14.100          |                |
| N81000031 | x | 30        | 57                 | 13.200          | 857333         |
| N81000033 | x | 30        | 77                 | 14.000          | 857333         |
| N81000030 | x | 30        | 97                 | 14.600          | 857333         |
| N81000032 | x | 30        | 135                | 15.900          | 857333         |

o = Hydrantenverlängerung mit Spindelverlängerung  
 x = Hydrantenverlängerung mit Betätigungsrohr